



Nowa taśma Tyvek® FlexWrap EZ pomaga zoptymalizować szczelność powietrzną i uszczelnić trudno dostępne miejsca

Studium przypadku



Przedstawiane produkty

Nowa, szybka i łatwa w montażu taśma Tyvek® FlexWrap EZ zapewnia hermetyczne uszczelnienia wokół trudnych przepustów i nieregularnych kształtów oraz jest węższa niż Tyvek® FlexWrap NF.

Aby konstrukcja funkcjonowała zgodnie z projektem, liczy się każdy szczegół. Taśmy Tyvek® FlexWrap są pomysłowym rozwiązaniem firmy DuPont stworzonym w celu maksymalizacji funkcjonalności membran paroprzepuszczalnych oraz paroizolacji poprzez dostosowywanie się do najbardziej wymagających przejść w obudowie budynku. Oprócz modelu Tyvek® FlexWrap NF istnieje jeszcze łatwiejsza w montażu i atrakcyjna cenowo wersja tej cenionej taśmy: Tyvek® FlexWrap EZ, która ma węższą szerokość 60 mm i długość rolki 10 m.

Dzięki harmonijnej konstrukcji taśma Tyvek® FlexWrap może przybrać dowolny kształt, tworząc wysoce efektywne uszczelnienie membrany wokół nieregularnych kształtów lub złożonych połączeń wokół mediów, rur lub okablowania, w narożach i otworach, wokół otworów drzwiowych, krokwi, belek itp.



Dostarczana w gotowych do użycia rolkach taśma Tyvek® FlexWrap EZ jest prosta i łatwa do zastosowania oraz kompatybilna z większością materiałów budowlanych, a jednocześnie szybsza w montażu niż wiele standardowych taśm. Wysokiej jakości klej butylowy z warstwą wierzchnią Tyvek® zapewnia długotrwałą niezawodność, jakiej można oczekiwać od produktu DuPont, gwarantując, że izolacja, ramy drewniane czy okładziny wewnętrzne są odpowiednio chronione przed wnikaniem powietrza i wilgoci, a tym samym funkcjonują optymalnie. Ta odporna na warunki atmosferyczne taśma pozwala na ruchy konstrukcyjne i działa w szerokim zakresie temperatur.

Oszczędź sobie bólu głowy związanego z prawidłowym uszczelnieniem połączeń elementów budynku — dla pełnego spokoju użyj elastycznej taśmy Tyvek® FlexWrap EZ stanowiącej część sprawdzonego, zoptymalizowanego systemu.



Taśma Tyvek® FlexWrap Szybsze i szczelniejsze uszczelnianie przepustów rurowych w ścianach



Tyvek® FlexWrap NF Uszczelnianie w ścianach wewnętrznych

Tyvek® FlexWrap NF Uszczelnianie membran na ścianach zewnętrznych

Więcej szczegółów na temat [taśm Tyvek® FlexWrap](#)



[Strona główna PBS](#)

[Produkty](#)

[Kontakt](#)

[Narzędzia lokalizacyjne](#)

[Mapa strony](#)

Śledź DuPont PBS



Śledź Tyvek® Construction



[Uwagi prawne i warunki użytkowania](#)

[Prywatność](#)

© 2020 DuPont de Nemours, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. DuPont™, owalne logo DuPont i wszystkie produkty, o ile nie zaznaczono inaczej, oznaczone ™, SM lub ® są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi podmiotów stowarzyszonych z DuPont de Nemours, Inc.

